

## 威乐，更人性化的服务。

我们已将大量人性化设计融入新型WT焊接台，因此，研发团队开发出最好的简洁易用的新型焊接工具。

目录表	3		
WT焊接工具介绍	2-3	焊接工具套装	14-15
WT 1/WT 1H控制器	4-5	安全支架和附件	16
WTP 90焊笔 可叠放	6	技术参数	17
WSR安全支架	7	烙铁头	18-19
WTHA 1热风台	8-9	附件	20-21
WT工具选择和匹配表	12-13	建立威乐工作台	22-23
WT焊接工具综述	12-13	地址/联系信息	24



 **海洋儀器**  
 致力于电子测试、维护领域!

[90 W]  
**WT 1**

[150 W]  
**WT 1H**

## 能力强大的焊接台。

新一代单通道焊接台旨在优化使用体验，满足客户要求。按下新型菜单按钮，即可简单快速地在LCD显示器上前所未有地概览所有功能信息详情。在操作过程中，快速烙铁头更换方式可以节省烙铁头更换时间提高工作效率。

如果您需要90W以上性能，那么建议您选择150W WT 1H大功率焊接工具。



### 高性能WTP 90焊笔介绍

## 优势一览



**前置电源开关**  
前置电源开关可方便使用。



**多功能LCD显示器**  
独特LCD显示器详细显示所有功能概况。可调节背景照明。电量条状图可轻松目测指示焊笔加热的输出功率情况。



**新型菜单按钮**  
菜单结构更人性化，方便用户导航。



**新型焊接笔**  
新型高性能WTP 90焊接笔可以使热烙铁头时快速简单地更换烙铁头。



**二合一WSR安全支架**  
焊烙铁固定架可180度旋转。用户可选择干湿两种烙铁头清洗模式。



**可堆叠**  
WT 1控制器和WT 1H控制器可以堆叠在WTHA 1热风台上，或控制器叠放，节省工作区空间。



**高性能**  
WT控制器：  
单通道90W和150W控制器



**向下兼容性**  
可支持所有WSD和WD控制器相同或以下功率的焊笔。

# WT高性能焊笔优点…



## WTP 90焊笔

- > 新型高性能90W焊烙铁
- > 快速更换系统
- > 自动待机模式，手柄处传感器检测设备是否在使用中
- > 选配：最优性能带新型高质量烙铁头！
- > 高效传热，操作流畅



## 工作区变得格外地易用、整洁

- > WT 1控制器和WT 1H控制器可以堆叠在WTHA 1热风台上，或同类控制器上叠放，节省工作区空间。
- > 耐高温硅胶衬垫，可放置烙铁头和其他物件。

安全支架可以翻转焊笔座来选择海绵或铜丝球清洁方式



## 优势一览



### 快速更换系统

- > 烙铁头更换工具可以对热烙铁头快速更换
- > 轻松松开烙铁头，退出烙铁头
- > 烙铁头更换对加热芯没有影响



### 二合一WSR安全支架

焊笔架可180度旋转。用户可选择干湿烙铁头清洗两种模式。



### 安全支架连接

拆除蓝色侧衬板后，可用螺栓固定两个或多个安全支架。

# [900W] WTHA 1

## 功能更强大的热风台。

操作简便的紧凑型工作台有了可调节智能温度曲线模式，适应返修工艺要求，保证快速安全的性能。



### 优势一览



#### 多功能LCD显示器

独特LCD显示器详细显示所有功能概况。可调节背景照明。电量条状图可轻松目测指示热风加热的输出功率。




#### 新型菜单按钮

菜单结构更人性化，方便用户导航。



#### 可堆叠部件

WT 1控制器和WT 1H控制器可以堆叠在WTHA 1热风台上，或控制器叠放，节省工作区空间。



#### 5段预置 / 温度曲线

5段预置可预设体积、温度和时间等参数。激活曲线模式后，预设参数按照选择的先后顺序运行。



#### 新型控制系统

双传感器联接控制使性能加倍。



#### 大功率

900瓦特，最高可达100L/分钟热空气流量。



#### 手指开关

手指开关位于符合人体工程学的手柄上。



#### 弹性硅胶管

90厘米长弹性硅胶管，耐高温、有弹性。

# 技术级产品 工具选择

及匹配表

快速  银发热 



WT1焊接电源

WT1H焊接电源

## WTP 90 | 90W 焊笔

高通用功率快速加热。订货号: T005 29 222 99



## WP 65 | 65W 焊笔

精密小型应用。订货号: T005 29 215 99



## WP 80 | 80W 焊笔

短手柄, 适用所有标准焊接应用。订货号: T005 29 180 99



## WSP 80 | 80W 焊笔

适用所有标准焊接应用。订货号: T005 29 180 99



## WP 120 | 120W 焊笔

适用大型焊接点。订货号: T005 29 193 99



## WSP 150 | 150W 焊笔

订货号: T005 29 170 99



## WP 200 | 200W 焊笔

适用热量需求高焊接应用。订货号: T005 29 199 99



## WTA 50 | 2 x 25W 拆焊笔

2 x 25 W, 适用安全焊接作业。订货号: T005 13 171 99



## FE 75 | 75W 焊笔

适用于取出烙铁头。订货号: T005 29 166 99



## WHP 80 | 80W 预热板

预热板。订货号: T005 27 028 99



## WSB 80 | 80W 锡炉

可连接所有威乐80W控制器。订货号: T005 27 040 99



## WSB 150 | 150W 锡炉

可连接威乐150W控制器。订货号: T005 27 704 99



## ZERO SMOG® TL\*

吸烟仪, 2个工位。订货号: FT91013699



## ZERO SMOG® 4V\*\*

吸烟仪, 4个工位。订货号: T005 36 606 99



## ZERO SMOG® 6V\*\*

吸烟仪, 6个工位。订货号: T005 36 666 99



## ZERO SMOG® 20T\*\*

吸烟仪, 20个工位。订货号: T005 36 706 99



## WTHA1

900 W | 1 channel. Iron integrated



## WT 1控制器

90 W 电源

订货号: 230V  
T005 34 346 99



## WT 1H 控制器

150 W 电源

订货号: 230 V  
T005 34 356 99



## WTHA 1 热风台

900 W 热风台

订货号: 230 V  
T005 31 736 99



## WTP 90 焊笔

90W焊烙铁。标准XNT烙铁头。  
使用THM高质量烙铁头，性能高。

THM, XNT   
订货号:  
T005 29 222 99



## WTP 90 焊笔, 带烙铁头和安全支架套装

完美适用插装式烙铁头。  
THM烙铁头 | WSR 200安全支架  
90W | 24V | 最大温度: 450°C

THM, XNT   
订货号:  
T005 29 223 99



## WT 1010 套装

WT1电源、WTP90焊烙铁 (90W/24V)、  
XNT B烙铁头、WSR安全支架

XNT B

订货号: 230V  
T005 34 366 99



## WT 1012 套装

WT1电源、WSP80焊烙铁 (80W/24V)、  
LT B烙铁头、WSR 201安全支架

LT B

订货号: 230V  
T005 34 406 99



## WT 1013 套装

WT1电源、WP80焊烙铁 (80W/24V)、  
LT B烙铁头、WSR 201安全支架

LT B

订货号: 230V  
T005 34 416 99



## WT 1014 套装

WT1电源、WSP80ROB焊烙铁 (80W/24V)、  
LT B烙铁头、WSR 201安全支架

LT B

订货号: 230V  
T005 34 425 99



## WT 1010H 套装

WT 1H电源、WP 120焊烙铁 (120W/24V)、  
XT B烙铁头、WSR 201安全支架

XT B

订货号: 230V  
T005 34 386 99



## WT 1011H 套装

WT 1H电源、WP 200焊烙铁 (200W/24V)、  
XHT D烙铁头、WSR 202安全支架

XHT D

订货号: 230V  
T005 34 396 99



## WTP 90 焊笔套装, 带THM烙铁头和 WSR 200安全支架

高科技烙铁通用功率响应烙铁头。  
90W | 24V | 最大温度: 450°C / 850°F  
XNT&THM烙铁头型号 (高质量烙铁头)



订货号:  
T005 29 223 99



## WP 65 焊烙铁套装, 带XNT A烙铁头和 WDH 10安全支架

小型快速焊烙铁。适用于精密焊接作业。  
65W | 24V | 最大温度: 450°C / 850°F  
XNT烙铁头型号



订货号:  
T005 29 216 99



## WP 80 焊笔套装, 带LT B烙铁头和WDH 10安全支架

适用所有短头柄设计的标准焊接应用。舒适安全支架, 改变倾斜角度只需四步。  
80W | 24V | 最大温度: 450°C / 850°F  
LT烙铁头型号



订货号:  
T005 29 181 99



## WSP 80 焊笔套装, 带LT B烙铁头和 WSR 201安全支架

适用所有标准焊烙铁应用。  
80W | 24V | 最大温度: 450°C / 850°F  
LT烙铁头型号



订货号:  
T005 33 125 99



## WP 120 焊笔套装, 带XT B烙铁头和 WDH 10安全支架

高热量要求应用120W焊笔。适用于高热量需求大小型组件应用。安全支架带待机开关。  
120W | 24V | 最大温度: 450°C / 850°F  
XT烙铁头型号



订货号:  
T005 29 194 99



## WSP 150焊笔套装, 带LHT F烙铁头和 WDH 30安全支架

适用于大热量需求和大型散热器焊接。  
150W | 24V | 最大温度: 450°C / 850°F  
LHT烙铁头型号



订货号:  
T005 29 189 99



## WP 200焊笔套装, 带XHT D烙铁头和 WDH 31安全支架

大功率焊烙铁。完美适用于高热量需求应用, 如LED后面板或HF屏蔽焊接  
200W | 24V | 最大温度: 450°C / 850°F  
XHT烙铁头型号



订货号:  
T005 29 200 99



## WTA 50拆焊笔套装, 带WTA 1烙铁头和 AK 51安全支架

适用安全卸焊作业。  
2\*25W | 24V | 最大温度: 450°C / 850°F



订货号:  
T005 33 133 99



## FE 75集成烟雾管和烙笔装置, 带LT B烙铁头和安全支架

烟雾收集焊笔。焊笔和烟雾收集二合一, 包括一个5毫米刷子。  
75W | 24V | 最大温度: 450°C / 850°F  
LT烙铁头型号



订货号:  
T005 33 151 99

# WT焊接工具系列



WSR 200安全支架  
适用WTP 90

订货号:  
T005 15 174 99



WSR 201安全支架  
适用WSP 80 / WP 80 / WP 120

订货号:  
T005 15 175 99



WSR 202安全支架  
适用WSP 150 / WP / WXP 200

订货号:  
T005 15 176 99



更换工具  
适用WTP 90

订货号:  
T005 87 687 26

WSRH 2安装板  
适用XNT烙铁头

订货号:  
T005 87 687 31

WSRH 1安装板  
适用LT烙铁头

订货号:  
T005 87 687 33

硅胶衬垫  
适用WT 1/WT 1H, 密封

订货号:  
T00 58 7687 34

技术参数		WT 1	WT 1H	WTHA1
尺寸 长×宽×高		150 x 130 x 101 毫米 5.91 x 5.12 x 3.98 英寸		210 x 160 x 125 毫米 8.30 x 6.30 x 4.90 英寸
保险丝	230V (mA) 120V (A)	T500 T1	T800 T1,6	T4 A T8 A
重量		1.9 千克	1.9 千克	3.0 千克
电源		230V / 50 Hz, 120V / 60 Hz		
耗电量		95W	150 (200) W	900 W
安全级别		1.抗静电系列 2.焊接工具		1.抗静电系列
温度范围		100° - 450°C/500°C		50 - 600 °C
风流量				5~60升/分钟
温控精度		+/-9°C		±30°C/±54°F




# 烙铁头

## 适用于新型焊烙铁WTP 90


标准XNT系列烙铁头。高质量烙铁头适用于THM系列高性能应用。

### 扁铲



THM		Ø a mm	c mm	订货号
THM A		1.6	0.4	T005 44 904 99
THM B		2.4	0.8	T005 44 905 99
THM C		3.2	0.8	T005 44 906 99
THM D		4.0	0.8	T005 44 907 99

### 扁铲



XNT		Ø a mm	b mm	c mm	订货号
XNT 1SCNW*		0.3	0.1	27.0	T0054488199
XNT 1SC		0.4	0.15	27.0	T0054486299
XNT H		0.8	0.4	28.0	T0054485999
XNT K		1.2	0.4	28.0	T0054486099
XNT A		1.6	0.4	28.0	T0054485199
XNT 6		1.6	0.4	29.5	T0054485699
XNT B		2.4	0.8	27.0	T0054485799

### 倾斜口



型号	a mm	订货号
XNT 4	1.2	T0054485599
XNT AA 45°	1.6	T0054488499
XNT BB 45°	2.4	T0054488599

型号	Ø a mm	b mm	c mm	订货号
XNT C	3.2	0.8	27.0	T0054485899
XNT D	4.0	0.8	28.0	T0054485399
XNT HX 45°	0.8	0.4	36.5	T0054487399
XNT 4X 45°	1.2	0.4	34.6	T0054487499
XNT AX	1.6	0.8	28.0	T0054486499
XNT BX	2.4	0.8	36.5	T0054488299
XNT MX	3.2	0.8	37.5	T0054488399


型号	a mm	订货号
XNT CC 45°	3.2	T0054488699
XNT F 45°	1.2	T0054488799

### 圆锥型



XNT		Ø a mm	c mm	订货号
XNT 1		0.5	27.0	T0054485099


### 刀型



型号	Ø a mm	c mm	订货号
XNT KN	2.0	33.0	T0054486399


\* Non-wettable

### 鸥翼型



型号	b mm	c mm	订货号
XNT GW 1	2.0	33.0	T0054485499
XNT GW 2	1.5	27.5	T0054488099

### 圆型



型号	Ø a mm	c mm	订货号
XNT 1S	0.2	28.5	T0054485299
XNT 1LX	0.2		T0054487299

### SMT

型号	Ø a mm	b mm	c mm	订货号
XNT SMT 01	10.4	0.6	7.1	T0054487699
XNT SMT 02	16.8	0.6	7.1	T0054487799

### 附件

型号	Ø a mm	c mm	订货号
测量头			K1131
XNT Screw M4		26.0	T0054487999

型号	Ø a mm	c mm	订货号
XNT S	0.4	37.5	T0054486899

型号	Ø a mm	c mm	订货号
XNT 1X	0.4	28.0	T0054486599
XNT 1SLX 45°	0.4	39.5	T0054487599

型号	Ø a mm	b mm	c mm	订货号
XNT SMT 03	20.8	0.6	7.1	T0054487899

型号	订货号
枪管	T0058765758
弯嘴枪管	T0058765767



## WT支持的吸烟仪



## Zero Smog® TL

便携式烟雾回收装置，安装操作方便。集中式系统小巧、经济；可用于2个工位。

订货号：  
FT91013699



## Zero Smog® 4V

大面积移动式烟雾回收装置，内置涡轮机和调压器，恒定容积流量。最多可用于4个工位。

订货号：  
T005 36 602 99



## Zero Smog® 6V

大面积移动式烟雾回收装置，内置涡轮机。最多可用于6个工位。

订货号：  
T005 36 662 99



## Zero Smog® 20T

移动式烙铁头回收装置。可直接连接多达20个威乐烟雾回收焊笔。

订货号：  
T005 36 706 99



## WFE P

WFE P是与焊笔结合的吸烟仪，与一个或两个FE（烟雾回收）焊笔搭配使用。

订货号：  
T005 36 386 99

## &amp; WT 外部加热板



## WHP 80

预热板，加热表面：80\*50毫米，温度范围：50°C - 200°C

订货号：  
T005 27 028 99

## &amp; WT 兼容性焊锡槽



## 锡炉 WSB 80

锡炉，80W，内径：20毫米，深度：25毫米，温度范围：50°C - 450°C，适用于无铅焊接

订货号：  
T005 27 040 99



## WSB 150

锡炉，150W，温度范围：50°C - 550°C，适用于无铅焊接

订货号：  
T005 27 042 99

## &amp; Zero Smog® 装置WT和WX连接器

## WT 连接器

连接 Zero Smog® TL 装置

订货号：  
T005 87 687 65



## WX 连接器

连接 Zero Smog® 4V, 6V 和 20T 装置

订货号：  
T005 87 647 26