

## 3极接地电阻测试仪—3极法（62%法）

### C.A 6423

直读式且具有防护外壳的C.A 6423是非常易于使用且轻便的仪器，可在野外或恶劣的环境中进行测量。使用传统的3极地桩法，让您在舒适安全的操作情况下快速、准确地进行接地电阻测量。在您设置并连接地桩后，简单按下一个按键就能读取电阻测量的读数，同时通过LED灯监视其测量结果是否有效。

#### 设计符合人体工学

- ◆ 防护外壳适合进行野外测量
- ◆ 易于读数的模拟或数字显示
- ◆ 易于操作
- ◆ 不同颜色的端口和导线便于连接

#### 测 量

- ◆ 2极法或3极法接地电阻测量
- ◆ 拒绝高噪声或高干扰下的测量结果
- ◆ 直接读数0.5  $\Omega$  至2000  $\Omega$
- ◆ 自动量程
- ◆ LED灯显示测量故障或干扰

#### 电 源

- ◆ 电池供电
- ◆ 电池寿命相当于每次测量15秒，测量1800次。



C.A 6423

## C.A 6423

规格	
测量	接地电阻
类型	2P和3P
电阻率	否
量程	0.01 Ω 至2000 Ω (3自动量程)
分辨率	10m Ω /100m Ω /1 Ω (取决于量程)
精度	± (2%+1个字)
无负载电压	≤48V
频率	128Hz
报警	3个故障指示LED灯验证测量
其他特点	
电源	8X1.5V电池
显示	2000字 数字LCD显示屏
电气安全	IEC61010 & IEC61557
尺寸	238x136x150mm
重量	1.3kg

### 主机标准配置 (订购参考)

> C.A 6423.....P01127013  
 递送附带1根便携式, 8XLR6 1.5V 电池, 1本5国语言  
 操作手册。

### 附件标准配置 (订购参考)

依据仪表预期应用设计提供测试附件的标准配置

> C.A 6423 附件标准配置  
 3P 50m接地套件 .....P01102021

可选购的附件/备件 (接地测试套件) 见第28页

