

UTP10000系列 大功率直流电源

产品特点

- UTP13030:最大输出电压30V,最大输出电流30A
- UTP12005:最大输出电压200V,最大输出电流5A
- UTP16020:最大输出电压60V,最大输出电流20A
- LED四位电压电流显示
- 电压电流粗调细调旋钮
- 纹波及噪声: $\leq 2\text{mVrms}$, $\leq 3\text{mA}_{\text{rms}}$



技术指标

基本功能	UTP13030	UTP12005	UTP16020
输出电压	0-30V	0-200V	0-60V
最大输出电流	30A	5A	20A
功率	900W	1000W	1200W
特性			
电压显示精度	$\leq 0.5\% + 5$ 个字		
电源效应	$\leq 0.05\% + 2\text{mV}$ (额定源电压的 $\pm 5\%$)		
负载效应	$\leq 0.05\% + 2\text{mV}$		
纹波及噪声	$\leq 2\text{mVrms}$ (5Hz-1MHz)		
稳流特性			
电流精度	$\leq 0.5\% + 5$ 个字 (20A以下), $\leq 1\% + 5$ 个字 (20A及以上)		
电源效应	$\leq 0.05\% + 8\text{mA}$		
负载效应	$\leq 0.05\% + 8\text{mA}$		
纹波及噪声	$\leq 3\text{mA}_{\text{rms}}$ (5Hz-1MHz)		
数显面板表特征			
显示	LED四位电压电流显示		
电压显示分辨率	(UTP13030/UTP16020:10mV) (UTP12005:100mV)		
电流显示分辨率	(UTP13030/UTP16020:10mA) (UTP12005:1mA)		
机身尺寸(W×H×D)	255mm×155mm×460mm		
重量	18kg		

直流供电及老化试验电源及负载

标准包装配件



国标电源线



致力于电子测试、维护领域!

北京海洋兴业科技股份有限公司

北京昌平区西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼(E座)906室
 邮编: 100096

电话: 010-62176775 62178811 62176785 传真: 010-62176619

企业QQ: 800057747 维修QQ: 508005118 手机: 13699295117

微信公众号: Oceanxingye1984 企业微信号: 13699295117

企业官网: www.hyxyyq.com 系统集成: www.oitek.com.cn

在线商城: www.gooxian.com 邮箱: market@oitek.com.cn

