



7550A

精密电流分流器

校验室电流标准器

测量电流从1uA到250A

交直流分流器

交直流电流表

产品简介

特性

- 0.01%高精度度
- 4位半交直流电流表
- 内含过电流保护
- 温度系数低于10ppm/°C
- 高稳定度、信赖度

说明

- 7550A具有五组精密又稳定的分流器，分别为10Ω，1Ω，0.1Ω，0.01Ω及0.001Ω。测量范围从1μA到250A的电流表。
- 分流器上的电压由五个档位按键，来切换选择至内部的四位半交直流电流表直接显示及外部输出端上，外部输出端可连接五位半以上的
- 交直流电压表，来得到更高精确度及分辨率的交直流电流值

应用

- 交直流电流表
- 交直流电流传感器
- 交直流电源供应器
- 交直流电子负载
- 交直流功率表

分流器规格

Range	Shunt Value	DC Accuracy	AC Accuracy ≤400Hz	Max input DC / AC rms
200A	0.001Ω	0.02 %	0.1 %	250A
20A	0.01Ω	0.01 %	0.1 %	30A
2A	0.1Ω	0.01 %	0.1 %	4A
200mA	1Ω	0.01 %	0.1 %	400mA
20mA	10Ω	0.01 %	0.1 %	40mA

分流器為四端型式，並可調整校正，交流精確度限於100A以下

4 位 半 电 流 表 规 格

Range	Resolution (Auto-range)	DC Accuracy	AC Accuracy* 50~400Hz
200A	0.01 / 0.1A	0.05% of Reading + 2 Counts	0.5% of Reading + 20 Counts
20A	0.001 / 0.01A		
2A	0.1 / 1mA		
200mA	0.01 / 0.1mA		
20mA	0.001 / 0.01mA		

* 正弦波输入 ≥ 1800 的读数时

输入电源：115/230 Vac ±10%, 50/60Hz

冷却方式：強制風扇冷卻

重量：7.0kg

尺寸：420(W)x88(H)x325(D)mm

订 货 信 息

► 7550A 精密電流分流器

北京海洋兴业科技有限公司

北京市西三旗东黄平路 19 号龙旗广场 4 号楼 906

电话：010-62176775 62178811 62176785

企业 QQ：800057747

官网：www.oitek.com.cn

邮政编码：100096

传真：010-62176619

邮箱：info.oi@oitek.com.cn

海洋仪器官方微信



查找公众号：海洋仪器

扫描二维码