电磁屏蔽室

电磁屏蔽室主要作用是隔离外界电磁干扰，保证屏蔽室内良好的电磁环境，提高检测结果的准确度。一般传导骚扰测试，骚扰功率测试等项目在屏蔽室中进行测试，屏蔽室尺寸一般为7m（长）×4m（宽）×3m（高），也可根据用户实际需求定制。

主要性能

测试频率范围为9kHz-18GHz，满足EN 50147和GB/T 12190的要求，所有设施及配套部件都不会影响屏蔽性能。按照上述法规进行测试，电波暗室的屏蔽性能满足以下要求：

频率	衰减量	场源
10 kHz	≥70 dB	磁场
10 kHz	≥100 dB	电场
100kHz	≥100 dB	磁场
100kHz	≥100 dB	电场
1MHz	≥100 dB	磁场
1MHz	≥110 dB	电场

频率	衰减量	场源
100MHz	≥110 dB	电场
<1GHz	≥100 dB	平面波
>1GHz	≥100 dB	平面波
10GHz	≥100 dB	平面波
18GHz	≥100 dB	平面波

北京海洋兴业科技股份有限公司（证券代码：839145）
北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼（E座）906室　邮编：100096
电话：010-62176775　62178811　62176785　传真：010-62176619
企业QQ：800057747　维修QQ：508005118　邮箱：market@oitek.com.cn
企业官网：www.hyxyyq.com　购线网：www.gooxian.com

扫描二维码关注我们
查找微信公众号：海洋仪器