

WR3M 高性能综合返修台

集成了完整的焊接、返修解决方案，自带集成泵能够适应更多的使用场合。

 海洋儀器

致力于电子测试、维护领域!

WR3M是一款总输出功率达400 W的3通道综合返修焊台。适用于所有维修工作的大型全能套件。



技术参数

通道数	3
尺寸, 长 x 宽 x 高 (mm)	280 x 240 x 103 mm
尺寸, 长 x 宽 x 高 (Inch)	11,02 x 9,45 x 4,06 英尺
大概重量 kg	7,3
电压	230 V
功率	360 W (400 W)
安全等级	I
过电流释放	2 A
温度范围 (随工具而定) °C	93 - 454
温度范围 (随工具而定) °F	200 - 850
温度精度 °C	±9°C
温度精度 °F	±17°F
温度稳定度 °C	±2°C
温度稳定度 °F	±4°F
等电位连接法	✓
电位补偿插口	0.7 bar; 20.7 inHg
接口	USB
ESD保护	✓
工具自动识别	✓
热空气的温度准确性 °C	50 - 550
热空气的温度准确性 °F	150 - 999
输送量 l/min	18
耗气量 l/min	15 l/min
内置泵	Periodic duty 30/30 s
真空	0,7 bar, max (Tip to ground)
IPC-compliant	Corresponds to IPC-J-001
显示	LCD

WR3M



3通道主机控制台, 360 W (400 W)

360W (400 W)



400 W

订货号: T005 33 666 99N

- 具有明显的综合优势, 并能显著节约使用成本。
- 整合焊接、热风、吸锡功能, 占地面积小。
- 能够处理复杂的热风回流焊工艺和常规的焊接工艺。
- 3条独立通道, 带自动工具识别
- 为吸笔提供自带的真空
- 高达400W的综合输出, 提升工作效率



2个集成泵 (独立式)

得益于一对集成泵, 其中的高性能泵用于产生真空和热风, 另一个独立真空泵用于真空拾取工具, 无需额外使用压缩空气。

便捷界面

液晶显示屏显示连接的所有工具。只需按下一个按钮便可轻松设置多项特殊功能。

此外我们推荐



烟雾净化器



预热板



各种工具



烙铁头

WR 3000M



3通道返修台套件, 360W(400W),
适用于各种应用

360W (400 W)  

订货号: T005 33 686 99N

- 配备3通道的WR3M主机控制单元, 配套WP80焊笔、DSX80吸锡笔和HAP200热风枪
- 一套设备即可完成绝大部分返修工作
- 配备的80W焊笔能够适应绝大部分维修应用
- 配备了热风枪, 适合对元器件进行热风拆除工作



Scope of supply	Order No.	Model	Description
	T005 13 150 99	DX 113HM	DX113HM (2.5x1.3MM)
	T005 13 190 99N	DSX 80	DSX80吸锡笔
	T005 15 152 99N	WDH 30	WDH30焊笔座(匹配DSX80/HAP200)
	T005 15 161 99N	WDH 10T	WDH10焊笔座 (匹配WP80)
	T005 27 116 99N	HAP 200	HAP200热风笔
	T005 29 180 99N	WP 80	WP80焊笔
	T005 29 184 99N	WVP	WVP真空吸笔
	T005 33 666 99N	WR 3M	3通道主机控制台, 360W (400W)
	T005 44 405 99	LT B	LT B(凿形2.4x0.8MM)

WR 3000MER



3通道返修台套件, 360W(400W),
用于大焊点、大功率焊笔、热风枪和吸锡枪

360W (400 W)  

订货号: T0053368899N

- 配备3通道的WR3M主机控制单元, 配套WP120焊笔、DSX120吸锡笔和HAP200热风枪
- 适合维修和研发工作的全套工具
- 配置DSX120吸锡枪, 适合大功率水平拆焊
- 同时操作热风和吸锡拆焊



标准配置	订货号	型号	描述
	T005 13 250 99	XDS1	吸嘴, 用于DSX120和WXDP120吸锡枪
	T005 13 198 99N	DSX120	120W、24V吸锡枪
	T005 15 152 99N	WDH30	干式洁咀的吸锡枪支架, 用于DSX120
	T005 15 161 99N	WDH10	干式洁咀的烙铁架, 用于WP120
	T005 29 201 99N	WP120	120W、24V音系列加热焊笔
	T005 44 704 99	XTB	焊咀, 凿状 $\varnothing 2,4 \times 0,8 \text{ mm}$
	T005 15 152 99N	WDH30	干式洁咀的吸锡枪支架, 用于HAP200
	T005 27 116 99N	HAP200	200W、24V热风枪, 含R04圆形喷嘴, $\varnothing 1,2 \text{ mm}$
	T005 33 666 99N	WR3M	3通道主机控制台, 360 W (400 W)