DH1716/20系列
线性单路基础型直流电源

基础型电源是一种高性价比、高可靠性、低噪声的电源。纯线性设计，低纹波噪声，可提供基本的供电功能，内置硬件过压保护电路，更加安全可靠。基础型电源具备硬件过压保护、过温保护、故障报警等多项新特征，适合对可靠性有特殊要求但精度要求不高的应用场合。该类电源非常适合台式及上架应用。

- 纯线性电路设计
- 单路输出，电压电流可预置
- 低纹波噪声
- 内置硬件过压保护电路，同时具有过流过温保护等功能
- 多圈电位器，调节更精细
- 具有电压电流遥控功能
- 恒压恒流模式自动转换
- 3U 半机架体积

系列	型号	规格
DH1716	DH1716-2D	20V/50A
	DH1716-7A	35V/30A
DH1720A	DH1720A-6	35V/10A

海洋儀器®
致力于电子测试、维护领域！

技术规格

指标	型号	DH1716-2D	DH1716-7A	DH1720A-6
输出	输出功率（W）	1000	1050	350
	输出电压（0~V）	20	35	35
	输出电流（0~A）	50	30	10
恒压特性	电源调节率 (mV)	0.005%+1	0.005%+1	0.01%+1
	负载调节率 (mV)	0.005%+2	0.005%+2	0.01%+6
	纹波与噪声 mV(rms)	1	2	2
	回读值精度（mV）	1%±2 个字	1%±2 个字	±0.5%+5 个字
恒流特性	电源调节率 (mA)	0.005%+10	0.005%+10	0.001%+10
	负载调节率 (mA)	0.005%+10	0.005%+10	0.001%+12
	纹波与噪声 mA（rms）	20	20	15
	回读值精度（mV）	1%±2 个字	1%±2 个字	±0.5%+5 个字
工作温度及湿度范围		0 ~ +40℃；20 ~ 90% RH		
储存温度及湿度范围		-40 ~ +60℃；20 ~ 90% RH		
仪器可靠性指标		MTBF（θ）≥ 5000 小时		
输入电源		220V±10% 50Hz±5%		
外形尺寸（H*W*D mm）		180*280*660	180*240*720	130*210*350
重量（Kg）		≤ 20	≤ 38	≤ 9

®
北京海洋兴业科技股份有限公司（证券代码：839145）
北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼（E座）906室　邮编：100096
电话：010-62176775　62178811　62176785　传真：010-62176619
企业QQ：800057747　维修QQ：508005118　邮箱：market@oitek.com.cn
企业官网：www.hyxyyq.com　购线网：www.gooxian.com
扫描二维码关注我们
查找微信公众号：海洋仪器