



SPE-3206

经济型直流电源

SPE-3206 经济型直流稳定电源，是高质量、高稳定度的直流电源，具有体积小，重量轻，价格优惠等特色，面板由 4 位数 LED 高精准显示输出，并具有过电压保护 (OVP)、过电流保护 (OCP)，保护值皆可依使用者需求设置，能快速及精确的达到保护功能，以保障用户生命及仪器的安全使用。无论是学校或企业，以及生产或维修单位皆适用。

特点

- 32V/6A
- 电压/电流显示分辨率: 10mV/1mA
- 单路输出
- 四位元电压及电流显示
- 过压/过流/过温保护
- 3组一键调用存储值
- 可设置过流/过压保护值
- 独立输出开关
- 操作按键可锁定

规 格

额定输出电压		0~32V
可设定电压		0~33V
额定输出电流		0~6A
可设定电流		0~6.3A
输出功率		192W
负载调节率	电压 电流	<0.1%+5mV <0.2%+3mA
电源调节率	电压 电流	<0.01%+5mV <0.2%+3mA
设置分辨率	压 电 流	10mV 1mA
回读分辨率	电压 电流	10mV 1mA
设置精确度 (23°C±5°C)	电压 电流	<0.1%+1 digit <0.2%+3mA
回读精确度 (23°C±5°C)	电压 电流	<0.1%+1 digit <0.2%+3 digits
纹波及噪声 (20Hz~20MHz)	压 电 流	≤8mVrms ≤5mA rms
温度系数	电压 电流	≤300ppm/°C ≤300ppm/°C
显示类型		LED数码管显示
工作条件		温度0°C ~40°C 相对湿度 < 80%
储存条件		温度-15°C ~70°C 相对湿度 < 80%
散热方式		风冷
电源电压		AC 220V±10%
频率		50Hz
尺寸(W x H x D)		80mm(宽) x 135mm(高) x 239mm(长)
重量		1.9kg
环境温度		25°C±5°C

技术规格变动恕不另行通知 SPE-3206CD1DH



北京海洋兴业科技股份有限公司 (证券代码: 839145)

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼(E座) 906室

邮编: 100096

电话: 010-62176775 62178811 62176785

传真: 010-62176619

企业QQ: 800057747 维修QQ: 508005118

邮箱: market@oitek.com.cn

企业官网: www.hyxyyq.com

购线网: www.gooxian.com



扫描二维码关注我们
查找微信公众号: 海洋仪器