

UTP23010 大功率直流电源

产品特点

- 双路输出
- 输出电压0-30V, 输出电流0-10A
- 串并联模式可选
- 两通道电压电流独立调节旋钮



技术指标

基本功能	UTP23010
输出电压	0-30V
输出电流	0-10A
功率	600W
显示精度	$\leq 0.5\% + 2$ 个字
电源效应	$\leq 0.05\% + 3\text{mV}$ (额定源电压的 $\pm 5\%$), $\leq 0.05\% + 3\text{mA}$
负载效应	$\leq 0.1\% + 3\text{mV}$ (输出电流 $\leq 10\text{A}$), $\leq 0.05\% + 3\text{mA}$
纹波及噪声 (5Hz-1MHz)	$\leq 1.5\text{mVrms}$, $\leq 3\text{mA}_{\text{rms}}$
恢复时间	$\leq 100\text{ms}$ (50%负载变化, 最小负载0.5A)
温度系数	$\leq 300\text{ppm}/^\circ\text{C}$
串联特征	电源效应 $\leq 0.1\% + 3\text{mV}$
	负载效应 $\leq 300\text{mV}$
并联特征	电源效应 $\leq 0.04\% + 3\text{mV}$
	负载效应 $\leq 0.05\% + 5\text{mV}$
显示	两组3位0.56" LED显示
绝缘电阻	底座与输出端子之间 $\geq 20\text{M}\Omega$ (DC500V时)
	底座与电源线之间 $\geq 30\text{M}\Omega$ (DC500V时)
机身尺寸(W×H×D)	255mm×155mm×460mm
重量	21kg

标准包装配件



国标电源线



致力于电子测试、维护领域!

北京海洋兴业科技股份有限公司

北京昌平区西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼(E座)906室

邮编: 100096

电话: 010-62176775 62178811 62176785

传真: 010-62176619

企业QQ: 800057747 维修QQ: 508005118

手机: 13699295117

微信公众号: Oceanxingye1984 企业微信号: 13699295117

企业官网: www.hxyyq.com

系统集成: www.oitek.com.cn

在线商城: www.gooxian.com

邮箱: market@oitek.com.cn

