



致力于电子测试、维护领域!

UT8803N 台式数字万用表

教育专款

产品特点

- UT8803N是5999计数,3½的自动量程真有效值万用表
- EBTN液晶屏, 选配独具特色的晶闸管, 电感测试, 全量程过载保护
- 支持NeptuneLab 实验系统综合测试平台



技术参数

基本功能	型号	UT8803N	基本精度
直流电压 (V)		600mV/6V/60V/600V/1000V	±(0.3%+2)
交流电压 (V)		600mV/6V/60V/600V/750V	±(0.6%+5)
直流电流 (A)		600μA/6000μA/60mA/600mA/20A	±(0.8%+3)
交流电流 (A)		600μA/6000μA/60mA/600mA/20A	±(1%+5)
电阻 (Ω)		600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±(1%+5)
电容 (F)		6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF	±(1.5%+5)
电感		600μH/6mH/60mH/600mH/6H/60H/100H	±(1.5%+5)
频率 (Hz)		600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/20MHz	±(0.1%+10)
摄氏温度 (°C)		-40°C~1000°C	±(1%+5°C)
华氏温度 (°F)		-40°F~1832°F	±(1%+5°F)
特殊功能			
最大显示		5999	
自动量程		√	
真有效值		√	
频响 (Hz)		100kHz	
SCR/二极管测试		√	
通断蜂鸣/三极管测试		√	
LCD背光/数字保持		√	
最大/最小值		√	
USB数据传输		√	
电压电流		AC+DC	
输入阻抗		≥10MΩ	
一般规格			
电源		100V/120V/220V/240V ±10%, 47Hz~63Hz	
机身颜色		白色+灰色	
机身重量		2.4kg	
机身尺寸 (W×H×D)		265mm×110mm×320mm	

标准包装配件



红黑表笔



国标电源线



致力于电子测试、维护领域!

北京海洋兴业科技股份有限公司

北京昌平区西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼(E座)906室

邮编: 100096

电话: 010-62176775 62178811 62176785

传真: 010-62176619

企业QQ: 800057747

维修QQ: 508005118

手机: 13699295117

微信公众号: Oceanxingye1984

企业微信号: 13699295117

企业官网: www.hyxyyq.com

系统集成: www.oitek.com.cn

在线商城: www.gooxian.com

邮箱: market@oitek.com.cn

