



致力于电子测试、维护领域!

UT8630N系列 数字交流毫伏表

教育
专款

产品特点

- 等性能双通道
- 测量电压可同时监测频率
- 测量频率范围:5Hz~3MHz/5MHz
- 测量电压范围:50 μ V~380V
- EBTN LCD, 最大显示38000
- 相对运算功能, 显示保持功能
- 测量功能: 相对值测量、最大最小值捕捉、测量值比较、测量值存储与回读
- 有效值、峰峰值、电压电平、功率电平等多种测量单位
- 100组存储/调出
- 浮地测量和接地测量可选



技术指标

基本功能		型号	UT8633N	UT8635N
频率响应范围			5Hz~3MHz	5Hz~5MHz
电压分辨率	量程		分辨率	分辨率
	3.8mV		0.0001mV	0.0001mV
	38mV		0.001mV	0.001mV
	380mV		0.01mV	0.01mV
	3.8V		0.0001V	0.0001V
	38V		0.001V	0.001V
	380V		0.01V	0.01V
测量范围	交流电压	50 μ V~380V		
	dBV	-86dBV~50dBV (0dBV=1V)		
	dBm	-83dBm~52dBm (0dBm=1mW 600 Ω)		
	Vpp	140 μ V-850V		
数学功能	数值统计		√	√
	相对值测量		√	√
	标准偏差		√	√
触发方式	自动触发、单次触发、外部触发			
数据存储		100	100	
频率测量		5Hz~3MHz	5Hz~5MHz	
频率响应误差 (23 \pm 5 $^{\circ}$ C)	读数值的 \pm 1%			
通讯接口	USB Device			
显示类型	EBTN LCD			
电源电压	220VACrms \pm 10%			
频率	50Hz			
尺寸(W×H×D)	260mm×116mm×332mm			
重量	4.4kg			

标准包装配件




鳄鱼夹短测试线



USB数据线



国标电源线



致力于电子测试、维护领域!

北京海洋兴业科技股份有限公司

北京昌平区西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼(E座)906室

邮编: 100096

电话: 010-62176775 62178811 62176785 传真: 010-62176619

企业QQ: 800057747 维修QQ: 508005118 手机: 13699295117

微信公众号: Oceaningye1984 企业微信号: 13699295117

企业官网: www.hyxyyq.com 系统集成: www.oitek.com.cn

在线商城: www.gooxian.com 邮箱: market@oitek.com.cn

