

RT630 专家级红外热像仪


配备新一代热成像探测器,分辨率达 480×360 、 640×512 ,NETD低至 35mK ,捕捉更细微热点,热图更锐利更纯净,丰富强大的功能包括安卓加持,趋势分析、面积测量、云接入等,是专家级全场景分析工作而生的新利器!



产品亮点


热图清晰,测温精准

- 搭载 $12\mu\text{m}$ 非制冷型红外探测器,分辨率为 $480 \times 360/640 \times 512$,支持超分辨率
- NETD低至 35mK ,测温精度 $\pm 2^\circ\text{C}$ 或者读数的 $\pm 2\%$ (取最大值)




镜头丰富,对焦快捷

- 标配镜头 25° ,支持选配广角、长焦、超长焦镜头,支持微距镜头,多场景灵活适配



功能升级,提升效率


- 安卓操作系统,操作更便捷
- 支持智能稳像,测温图像更稳定
- 支持激光测距、面积测量




智能分析,测温高效

- 最高支持20个点/线/区,可分析画面中更多温度细节
- 支持自定义等温线,凸显需要关注的温度段或区域
- 支持智能巡检,可实现通用任务包导入、编辑等


应用领域




电力巡检



化工运维



电子电气研发



高温材料监测

技术参数

RT630

热成像	
探测器类型	12μm非制冷型红外探测器
红外分辨率	640×512
超分辨率	1280×1024
响应波段	7.5-14μm
热灵敏度(NETD)	<35mK (25°C,F1.0)
帧频	30Hz
镜头焦距	标配镜头:17.7mm;超长焦镜头:60.9mm;长焦镜头:31.5mm;广角镜头:9.5mm;微距镜头(0.2×):13mm;超微距镜头(0.4×):14.8mm
视场角(FOV)	标配镜头:25°×20°;超长焦镜头:7°×5.6°;长焦镜头:14°×11.2°;广角镜头:45°×36°
空间分辨率(IFOV)	标配镜头:0.68mrad; 超长焦镜头:0.2mrad;长焦镜头:0.38mrad;广角镜头:1.26mrad; 微距镜头:一个像素对应60μm;超微距镜头:一个像素对应30μm
调焦方式	手动调焦, 一键中心聚焦, 自动中心聚焦, 单触式自动聚焦, 激光辅助聚焦
最小成像距离	标配镜头:0.4m;超长焦镜头:4m;长焦镜头:3m;广角镜头:0.2m;微距镜头:39mm;超微距镜头:19mm;
测温范围	-20°C~+150°C, 100°C~650°C; 可选: -20°C~+1500°C
测温精度	±2°C或读数的±2%, 取较大者
图像显示	
显示屏	5吋OLED触摸屏, 分辨率1280×720
可见光相机	1300万像素
数码变焦	1-10倍
调色板	19种
图像模式	红外、可见光、画中画、双光融合
温宽拉伸	自动/手动/线性
测量分析	
设备端分析功能	可移动点、线、框、圆、多边形 支持最多20个;支持最多5个预设模式
激光测距	支持
区域面积测量	支持
温湿度计	支持
定位	支持
温差分析	支持
趋势分析	支持记录和分析温度趋势
图像冻结	支持
分析报告	PDF格式, 设备端支持编辑和导入模板
配套软件	PC端(红外分析软件)或移动端(iOS/Android APP)
图像存储	
存储介质	标配64GB Micro SD, 最大支持2TB
文本注释	支持
语音注释	支持
视频功能	
辐射红外视频录制	支持压缩全辐射视频录制(.irv), 最大支持25hz录像
非辐射红外或可见光视频录制	标准MP4视频录制
辐射红外视频流传输	通过Type-C/WLAN连接PC软件, 传输实时辐射红外视频流
非辐射红外视频流传输	RTSP H.264
视频分辨率	1280×720
系统功能	
智能稳像	支持
云服务	支持云盘存储;支持时间自动同步
智能全景拼接	支持设备端全景拼接功能, 一键合成
智能巡检	支持, 通用任务包导入、编辑, 图片规范自动化命名
巡检台账自检	支持
双光录像	支持可见光和红外同时录像, MP4格式
通信协议	Wi-Fi、蓝牙、USB、4G、5G
语音操控	语音助手, 快速命令识别
手电筒	支持
其他	
麦克风/扬声器	支持
电池	10000mAh锂电池, 可现场更换、支持快充
充电方式	USB Type-C或座充
续航时间	连续工作时间≥3小时(实际使用时间取决于当时的环境和使用情况)
对外接口	USB3.0 Type-C、SD卡、SIM卡、Mini HDMI
三脚架接口	支持 UNC 1/4-20 接口连接三脚架
工作温度	-20°C~+55°C
工作湿度	10%~95%(非冷凝)
存储温度	-40°C~+70°C
防护等级	IP54
冲击振动	冲击25g(IEC 60068-2-27);振动2.5g(IEC60068-2-6)
重量和尺寸	约1.3kg(含电池), 144×129×307 mm(以实际为准)
认证	CE/RoHS/计量认证等
装箱清单	红外热像仪、标准镜头、锂电池×2、充电座、充电器(含多国插头)、充电线、蓝牙耳机、SD卡64G、Type-C线、遮光罩、配图纸、资料下载卡、校准证、合格证、腕带(含腕带扣)、安全箱、镜头盖(含螺钉)



北京海洋兴业科技股份有限公司 (证券代码: 839145)

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼(E座)906室

电话: 010-62176775 62178811 62176785 邮编: 100096

传真: 010-62176619

企业官网: www.hyxyyq.com

邮箱: market@oitek.com.cn

购线网: www.gooxian.com



公司官网



微信公众号



微信视频号

北京海洋兴业科技股份有限公司(股票代码: 839145) | 电话: 010-62178811 传真: 010-62176619 | 网址: www.hyxyyq.com